

SCOPIA[®] VC240



All-in-One Video Conferenza e schermo del PC su un unico desktop

Lo schermo LCD Samsung da 24", la telecamera ad alta definizione (HD), gli altoparlanti ad alta fedeltà e i microfoni a doppia eliminazione dell'eco, assieme al motore RADVISION per la videoconferenza, realizzano un sistema desktop HD, autonomo, elegante e compatto da utilizzare sia come sistema di videoconferenza e sia come monitor per computer.



Conferenza video d'alta qualità in HD

Il VC240 è un sistema desktop per videoconferenza di qualità superiore con prestazioni H.264, full 720 p, 30 fps con requisiti di banda minima di 750 Kbps espandibile fino a 2 Mbps.



Elaborazione video HD offloads dal vostro PC

SCOPIA VC240 fornisce un video HD, con la possibilità di non caricare di lavoro il processore del vostro PC che sarà così utilizzabile per altre applicazioni quali condivisione dati o regolari applicazioni d'ufficio. VC240 funziona anche come videotelefono autonomo senza la necessità di avviare il PC.



Integrato con la soluzione SCOPIA

Integrato con la famiglia di prodotti RADVISION's SCOPIA fra i quali il nuovo SCOPIA Elite MCU fornisce un'interoperabilità garantita offrendo un'esperienza in alta definizione sulla vostra scrivania.



Miglior ROI sul mercato

SCOPIA VC240, grazie ad un leader di mercato come Samsung (partner tecnologico), permette un abbattimento dei costi del terminale in modo così significativo da renderlo economicamente più vantaggioso rispetto ai suoi concorrenti.

Specifiche tecniche

LCD Screen

- Screen size: 23.6" widescreen
- Native resolution: 1920 x 1080 (16:9, 1080p)
- Viewing angle: 170/160° (typical)
- Brightness: 300cd/m² (typical)
- Contrast ratio: 1000:1 (typical)
- Response time: 3.5ms
- Tilt and swivel stand

PC Video Inputs

- DVI-D
- Analog RGB D15

Data Collaboration and Presentation

- H.239 Dual Stream for H.323

Video Codecs

- H.264 SVC
- H.264
- H.263

Live Video Resolutions

- 1280 x 720@30fps: HD720p30
- 704 x 576@30fps: 4CIF
- 704 x 480@30fps: 4SIF
- 352 x 288@30fps: CIF
- 352 x 240@30fps: SIF

Advanced Screen Layouts

- PIP
- Side-by-side

Camera

- HD CMOS sensor
- FOV: 73° (D) / 58.4° (H) / 40° (V)

Audio Codecs

- G.722.1
- G.722
- G.711
- G.729

Audio Features

- Automatic Gain Control (AGC)
- Acoustic Echo Cancellation (AEC)
- Noise suppression
- Internal microphone
- Integrated speakers: 3 x 2 channel

User Interface

- Remote control
- Mobile phone style UI
- Telephony replacement (UI & features)

IP Network Features

- 2 port internal Ethernet switch
- 1 x LAN / Ethernet 10 / 100 Mbit for PC
- 1 x LAN Ethernet / 10 /100 Mbit for Network
- Data rates up to 2Mbps

ITU Standards

- SIP RFC 3261
- H.323 v6

Management Features

- Remote firmware upgrades
- Remote configuration
- Remote monitoring
- Remote phone book downloads

Power

- 100V~240V, 50/60Hz, 2.0A

Unit Dimensions

- 56.7 cm / 22.3 inches (W)
- 22.6 cm / 8.9 inches (D)
- 44.0 cm / 17.3 inches (H)

Unit Certifications

- UL, CE, FCC, EuP



GECOM

Global Enterprise videoCOMMunication

Sede Milano

Via Einstein 1a - 20090 Assago (MI)
Tel 02.36520792 – Fax 02.36550151
www.videogecom.it

Sede Roma

Via F. Tomassucci 20 – 00144 Roma (RM)
Tel 06.99709790 – Fax 06.99709799
info@videogecom.it